

KLEBEANLEITUNG

734 RTV ist ein Klebstoff auf Silikon - Basis

Eigenschaften

734 RTV zeigt gute Haftfestigkeit auf Glas, Kork, Polyester, Phenol, Epoxyd und vielen Metallen.

734 RTV wird nicht spröde und bleibt auch nach der Aushärtung elastisch. Er kann deshalb im Besonderen für Klebungen verwendet werden, die Sonneneinstrahlung, etc., Kälte - Wärme - Dehnungen ausgesetzt sind.

Temperaturbereich: - 65 ° C bis 232 ° C

Verarbeitung

Die zu klebenden Flächen müssen sauber, trocken, öl - und fettfrei sein. Tubenspitze entsprechend der Klebreite abschneiden und aufsetzen. Teile dünn einstreichen und sofort zusammenfügen.

Der Klebevorgang muß innerhalb von 10 Minuten abgeschlossen sein. Die Klebteile gegen Verrutschen sichern.

Verarbeitungszeit : max 10 Minuten.

Der Klebstoff ist nach einer Stunde trocken, nach 24 Stunden ausgehärtet und belastbar.

Die Endfestigkeit wird nach 7 Tagen erreicht.

Vorsichtsmaßnahmen

734 RTV enthält flüchtige, leicht entzündbare Stoffe.

Bei Augenkontakt sofort mit Wasser auswaschen und einen Arzt aufsuchen!

Hautkontakt vermeiden!



effeff Fritz Fuss GmbH & Co.
Kommanditgesellschaft auf Aktien
Bildstockstraße 20
72458 Albstadt

D00098_01

Tel.: (0 74 31) 1 23-0
Fax: (0 74 31) 1 23-2 40
E-Mail: info@effeff.com
Internet: www.effeff.com

An ASSA-ABLOY Group company

An ASSA-ABLOY Group company

ASSA-ABLOY

KLEBEANLEITUNG

734 RTV ist ein Klebstoff auf Silikon - Basis

Eigenschaften

734 RTV zeigt gute Haftfestigkeit auf Glas, Kork, Polyester, Phenol, Epoxyd und vielen Metallen.

734 RTV wird nicht spröde und bleibt auch nach der Aushärtung elastisch. Er kann deshalb im Besonderen für Klebungen verwendet werden, die Sonneneinstrahlung, etc., Kälte - Wärme - Dehnungen ausgesetzt sind.

Temperaturbereich: - 65 ° C bis 232 ° C

Verarbeitung

Die zu klebenden Flächen müssen sauber, trocken, öl - und fettfrei sein. Tubenspitze entsprechend der Klebreite abschneiden und aufsetzen. Teile dünn einstreichen und sofort zusammenfügen.

Der Klebevorgang muß innerhalb von 10 Minuten abgeschlossen sein. Die Klebteile gegen Verrutschen sichern.

Verarbeitungszeit : max 10 Minuten.

Der Klebstoff ist nach einer Stunde trocken, nach 24 Stunden ausgehärtet und belastbar.

Die Endfestigkeit wird nach 7 Tagen erreicht.

Vorsichtsmaßnahmen

734 RTV enthält flüchtige, leicht entzündbare Stoffe.

Bei Augenkontakt sofort mit Wasser auswaschen und einen Arzt aufsuchen!

Hautkontakt vermeiden!



effeff Fritz Fuss GmbH & Co.
Kommanditgesellschaft auf Aktien
Bildstockstraße 20
72458 Albstadt

D00098_01

Tel.: (0 74 31) 1 23-0
Fax: (0 74 31) 1 23-2 40
E-Mail: info@effeff.com
Internet: www.effeff.com

An ASSA-ABLOY Group company

ASSA-ABLOY